


BARE DIN ALAMĂ PENTRU PRELUCRARE PE MAȘINI-UNELTE

LAROMET produce bare din alamă cu conținut de plumb, prelucrabile prin așchiere.

Avem mai mult de 80 de ani de experiență în producția de semifabricate din alamă, bronz și cupru. Toate produsele oferite de LAROMET sunt fabricate în ROMÂNIA, în cele două facilități de producție situate în București și Brașov.

- Producție la cele mai înalte standarde de calitate
- Ofertare rapidă
- Prețuri de producător
- Produse livrate prompt, direct din stoc sau pe bază de comandă
- Transport asigurat, la cerere
- Consultanță tehnică



www.laromet.ro



Furnizăm produse și servicii la standarde ridicate de calitate menite să satisfacă cele mai exigente cerințe ale clienților noștri. Conformitatea sistemelor de management adoptate (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă) este certificată de către **Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)**.

BARE DIN ALAMĂ PENTRU PRELUCRARE PE MAȘINI-UNELTE



STANDARDE ȘI SIMBOLURI ALIAJE

Aliaje corespondente		Standarde	Aplicații
Conform standarde EN	Conform standarde ASTM		
CW603N (CuZn36Pb3)	C36000 (CuZn36Pb3)	EN 12164 EN 12165 EN 12167	Prelucrare pe mașini-unelte, nituire și strunjire, fabricare diferite piese.
CW614N (CuZn39Pb3)	_____		
CW608N (CuZn38Pb2)	C37700 (CuZn38Pb2)	ASTM B16/B16M ASTM B124/B124M	Fitinguri matrițate și prelucrate pe mașini-unelte, nituire și strunjire, excelent pentru tarozi și echipament sanitar.
CW617N (CuZn40Pb2)	_____		
CW713R (CuZn37Mn3Al2PbSi)	_____		

FORME ȘI DIMENSIUNI

Forma	Mod de fabricare	Dimensiuni	Stări de livrare*
	Extrudare la cald	Diametru : > 80-140 mm	Conform standarde EN: M – extrudat la cald M – tras la rece <u>Jumătate tare:</u> R400 / H100 R410 / H100 H070 R430 / H110 H080 R540 / H130 <u>Tare:</u> R480 / H125 R500 / H120 R500 / H135 R590 / H150 Conform standarde ASTM: M30 – extrudat la cald H50 – extrudat și tras H02 – jumătate tare H04 - tare
	Tragere la rece	Diametru: 3-80 mm	
	Extrudare la cald	Latura: > 60-90 mm	
	Tragere la rece	Latura: 5-60 mm	
	Extrudare la cald	Deschidere cheie: > 60-90 mm	
	Tragere la rece	Deschidere cheie: 5-60 mm	
	Extrudare la cald	Lățime: 60-120 mm Grosime: 25-60 mm Secțiune: > 3000-7000 mm ²	
	Tragere la rece	Lățime: 5-100 mm Grosime: 3-30 mm Secțiune: < 3000 mm ² Raport lățime/ grosime: max.12	

La cerere, LAROMET poate oferi și bare pentru prelucrare pe mașini-unelte din alte mărci de alamă.

PRODUCȚIE & VÂNZARE BRAȘOV

Str. Carpaților nr. 60, Brașov, județul Brașov
+ 40 733 337 385 / + 40 722 257 714 / + 40 729 036 743
sales@laromet.ro

PRODUCȚIE & VÂNZARE RUDENI

Str. Macului nr. 21-25, Rudeni, județul Ilfov
+40 727 334 518 / +40 727 334 396 / +40 21 208 56 08
sales@laromet.ro