


# BARE DIN CUPRU

LAROMET oferă o gamă extinsă de bare din cupru extrudate la cald și trase la rece. Suntem deschiși la adaptarea soluțiilor în funcție de nevoile clienților. Datorită conductivității electrice și termice, barele din cupru sunt utilizate, cu precădere, în industria electrotehnică.

**Avem mai mult de 80 de ani de experiență în producția de semifabricate din alamă, bronz și cupru. Toate produsele oferite de LAROMET sunt fabricate în ROMÂNIA, în cele două facilități de producție situate în București și Brașov.**

- Producție la cele mai înalte standarde de calitate
- Ofertare rapidă
- Prețuri de producător
- Produse livrate prompt, direct din stoc sau pe bază de comandă
- Transport asigurat, la cerere
- Consultanță tehnică



[www.laromet.ro](http://www.laromet.ro)



Furnizăm produse și servicii la standarde ridicate de calitate menite să satisfacă cele mai exigente cerințe ale clienților noștri. Conformitatea sistemelor de management adoptate (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă) este certificată de către **Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)**.

# BARE DIN CUPRU



## STANDARDE ȘI SIMBOLURI ALIAJE

Marcă cupru		Standarde	Aplicații
Simbol chimic	Simbol numeric		
Cu-ETP	CW004A	EN 12165	Se utilizează, în principal, la fabricarea de piese și componente pentru aplicații electrice (linii de transport energie electrică, tablouri de distribuție, transformatoare etc.)
Cu-OF	CW008A	EN 13601	

## FORME ȘI DIMENSIUNI

Forma	Mod de fabricare	Dimensiuni	Stări de livrare
	Extrudare la cald	Diametru : <b>&gt; 80-140 mm</b>	<b>M</b> – extrudat la cald <b>D</b> – tras la rece  <u>Moale (recopt):</u> <b>R200 / H035</b>  <u>Jumătate tare:</u> <b>R230 / H065</b> <b>R250 / H065</b>  <u>Tare:</u> <b>R260 / H075</b> <b>R280 / H085</b> <b>R300 / H085</b>
	Tragere la rece	Diametru: <b>5-80 mm</b>	
	Extrudare la cald	Latura: <b>&gt; 60-100 mm</b>	
	Tragere la rece	Latura: <b>5-60 mm</b>	
	Extrudare la cald	Deschidere cheie: <b>&gt; 60-100 mm</b>	
	Tragere la rece	Deschidere cheie: <b>5-60 mm</b>	
	Extrudare la cald	Lățime: <b>60-130 mm</b> Grosime: <b>30-70 mm</b> Secțiune: <b>&gt; 3000-9000 mm<sup>2</sup></b>	
	Tragere la rece	Lățime: <b>5-125 mm</b> Grosime: <b>2,5-30 mm</b> Secțiune: <b>&lt; 3000 mm<sup>2</sup></b> Raport lățime/ grosime: <b>max.15</b>	

### PRODUCȚIE & VÂNZARE BRAȘOV

Str. Carpaților nr. 60, Brașov, județul Brașov  
 + 40 733 337 385 / + 40 722 257 714 / + 40 729 036 743  
 sales@laromet.ro

### PRODUCȚIE & VÂNZARE RUDENI

Str. Macului nr. 21-25, Rudeni, județul Ilfov  
 +40 727 334 518 / +40 727 334 396 / +40 21 208 56 08  
 sales@laromet.ro